

Tauchpumpen / submersible pumps

ELEGANT 24V

Artikel: 1305.79.00

Tauchpumpe ELEGANT 24V
submersible pump ELEGANT 24V




Spannung / voltage:	24 Volt = / 24 volt DC
Stromstärke / current:	max. 1 A
Fördermenge / throughput:	max. 10 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 5 m
Förderdruck / pressure:	max. 0,5 bar / 7,2 psi
Verbrauch / power:	15 - 25 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	38 / 104 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:



Varianten / variants:

Tauchpumpe ELEGANT 24V mit Entlüftungsstutzen /
submersible pump ELEGANT 24V with vent connection
Art.-Nr.: 1315.79.00

Tauchpumpe ELEGANT 24V mit entlüftetem
Rückschlagventil und Filter /
submersible pump ELEGANT 24V with check valve vent
and filter
Art.-Nr.: 1325.79.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
Entlüftung / non-return-
valve with venting
3004.53.00



Filter
3092.13.00