

Froli-Rundkeil inkl. Transporttasche schwarz

Froli Round Wheel Leveller incl. transport bag black

froli®

Das Original
Deutsches
Qualitätsprodukt

Made in Germany

Schutzrechte für Design und Funktion | Patent Pending

5,0 t




D Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhengleich + reifenschonendes Parken!

- Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 10 cm) und optimale Schonung der Reifen
- Perfekte Lastverteilung (Lastenwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Es wird keine Auffahrhilfe benötigt.
- Gewicht = 1.650 g pro Keil (Paar = 3.300 g)
- Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm
- Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm. Siehe Rückseite.

GB Innovative Round Wheel Leveller that does more than the others: Allows Continuous Access + Tyre Saving Parking!


- Easy continuous access (up to a maximum height of 10 cm) and ideal tyre protection
- Perfect load balancing; thus, the leveller cannot slide away and the vehicle does not slip off. No access aid required.
- Provides stability for your vehicle
- Weight = 1,650 g per leveller (set = 3,300 g)
- Approved for wheels with approx. 70 cm diameters
- Please note: Minimum ground clearance of 28 cm. See reverse side.

Parken plus Höhengleich! | Parking plus height adjustment!



1. Keil unter dem Reifen festklemmen
Move leveller under the wheel

2. Stufenlos auffahren bis max. 10 cm Höhe
Continuous access to a maximum height of 10 cm



froli®

Froli Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | Germany
Telefon +49 5207 / 95 00 - 0 | Fax: - 61 | www.froli.com | E-Mail: froli@froli.com

Internationale Schutzrechte. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
All property rights reserved. Subject to technical amendments and colour adjustments.



Bestellnr. 65850



FAS 65852 07.2014

D

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Rundkeil dient zum Ausgleich von Höhenunterschieden beim Parken des Fahrzeuges!

Sicherer Umgang:

Rundkeil nur bestimmungsgemäß verwenden!

Achten Sie auf einen ebenen Untergrund.


Rundkeil darf nicht hohl liegen.

Rundkeile sind keine Wegrollsicherungen.

Das zu unterstützende Rad muss ganzflächig (mittig zur Keilbreite) auf dem Rundkeil stehen.

Mit minimaler Auffahrgeschwindigkeit auffahren.

In Endstellung: Motor AUS, Handbremse ziehen, Gang einlegen.

**Hinweise auf mögliche Gefahren:**

Sichere Verwahrung während der Fahrt, Verletzungsgefahr.

Bei der Auffahrt einen Sicherheitsabstand von ca. 2 m einhalten, Verletzungsgefahr.

Rundkeile sind keine Wegrollsicherungen, Verletzungsgefahr.

Nicht als Montagerampe verwenden.

Ein Überfahren ist zu vermeiden.

Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm, um problemloses Auf- und auch Überfahren zu gewährleisten.

Empfehlungen:

Vor lang andauernder Sonneneinstrahlung schützen!

Eine Reinigung sollte mit Wasser, bzw. milden, handelsüblichen Pflegemitteln durchgeführt werden.

Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressive Mittel verwenden.

GB

Specified Use:

The purpose of the round wheel leveller is to compensate for height differences when the vehicle is parked!

Safety Precautions:

Use the round wheel leveller only for the specified purpose.

Take particular care on uneven surfaces.


Round wheel leveller must rest entirely on solid ground.

Round wheel leveller are no chocks.

The entire width of the supported wheel must rest (centrally) on the round wheel leveller.

Drive on to the round wheel leveller at the minimum practical speed.

When the vehicle is in its final position: switch the engine OFF, apply the handbrake and put the vehicle in gear.

**Please observe the following to avoid possible hazards:**

Store securely when driving.

Maintain a safety distance of 2 meters to the next nearest object when driving onto the round wheel leveller.

Round wheel levellers are not designed to stop vehicles rolling.

Do not use the round wheel leveller to carry out vehicles maintenance work.


Avoid an overrunning.

Please note: **Minimum ground clearance of 28 cm** to ensure unproblematic access and running over the leveller.

Recommendations:

Protect from prolonged periods of direct sunlight.

For cleaning, use clean water or a mild, commercially available detergent. Do not use cleaning agents or scourers, alcohol, cellosolve, acetone or any other corrosive agent!



Auffahrrichtung
Drive-on direction

